



Luminaire encastré de haute qualité disponible en deux tailles et convenant à une série d'utilisations, y compris l'éclairage de bâtiments et d'objets ainsi que de zones ouvertes génériques en tant que luminaires de passage.



- Boîtier et manchon d'installation en acier inoxydable 304.
- Couvercle en verre trempé transparent de 10 mm, le luminaire peut supporter des charges de 5000 kg.
- Optique spécialement conçue pour une distribution optimale de la lumière et un faible éblouissement.
- Installation automatique avec connexion cachée.
- Résistant à l'huile et à l'eau, avec verre antidérapant.
- Puces LED de haute qualité, et entrée DC 24V pour une sortie fixée et des options de contrôle DMX.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.


Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
ANG-7-L32	100°	36	4000	230	>70	7W	IP67	IK09	2.5
ANG-21-L100	100°	114	4000	730	>70	21W	IP67	IK09	7.2

Caractéristiques générales

Tension d'entrée	24VDC
Fréquence d'entrée	/
Protection surtension	/
Puces LED	OSRAM 2835
Durée de vie	L70 >36,000 heures L80 >36,000 heures L90 30,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class III
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en acier inoxydable 304 avec verre trempé
Fini	/
RAL couleur	Acier inoxydable

Dimensions



ANG