



Une lanterne murale élégante avec une source de lumière indirecte pour un effet d'éclairage agréable, avec une gamme de bornes assorties disponible. Idéal pour les zones résidentielles et les zones de loisirs publiques.



- Boîtier et plaque de montage en aluminium moulé sous pression.
- Diffuseur en polycarbonate très transparent.
- Source lumineuse indirecte offrant un grand confort visuel et une répartition uniforme de la lumière.
- Puces LED et pilote de haute qualité.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Interrupteur intégré pour sélectionner la température de couleur entre 3000K et 4000K.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

## Caractéristiques produits

| RÉFÉRENCES | ANGLES | LED PCS | CCT       | LUMENS    | CRI  | PUISSANCE | IP   | IK   | POIDS |
|------------|--------|---------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-------|
| BRE-12     | 360°   | 56      | 3000/4000 | 1050/1080 | > 70 | 12W       | IP65 | IK09 | 1.6   |


## Caractéristiques générales

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée      | 100-240V                                                      |
| Fréquence d'entrée    | 50/60Hz                                                       |
| Protection surtension | 0.5KV                                                         |
| Puces LED             | 2835                                                          |
| Durée de vie          | L70 90,000 heures   L80 57,000 heures   L90 28,000 heures     |
| SDCM                  | SDCM < 6                                                      |
| Classe                | Class I                                                       |
| Température ambiante  | -20°C to +50°C                                                |
| Matériaux             | Boîtier en aluminium moulé sous pression avec couvercle en PC |
| Fini                  | Peinture poudre polyester durcie à la chaleur                 |
| RAL couleur           | RAL9005                                                       |

## Détails conducteurs

| Produits                | BRE-12    |
|-------------------------|-----------|
| Conducteur              | Eaglerise |
| Contrôle de variation   | /         |
| Contrôle d'alimentation | 500mA     |
| Courant de démarrage    | 30A MAX   |
| Facteur de puissance    | >0.9      |

## Dimensions



**BRE**