



Lampe murale de haute qualité offrant à la fois des options d'éclairage vers le bas uniquement et d'éclairage vers le haut et vers le bas pour une polyvalence. Disponible en trois tailles pour couvrir une variété d'utilisations.



- Base en aluminium moulé sous pression avec corps en aluminium extrudé.
- Lentille en verre trempé super blanc offrant un grand confort visuel.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Puces LED et pilote de haute qualité.
- Options d'éclairage vers le haut et vers le bas et vers le bas uniquement.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
GAZ-S12-D	80°	1	4000	960	>70	12W	IP65	IK08	1.6
GAZ-S18-UD	80°	2	4000	1560	>70	18W	IP65	IK08	1.8
GAZ-M18-D	80°	1	4000	1940	>70	18W	IP65	IK08	2.8
GAZ-M40-UD	80°	2	4000	4360	>70	40W	IP65	IK08	3
GAZ-L40-D	36°	1	4000	4000	>70	40W	IP65	IK08	5.4
GAZ-L80-UD	36°	2	4000	8400	>70	80W	IP65	IK08	5.7


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	0.5KV
Puces LED	CREE COB
Durée de vie	L70 >36,300 heures L80 >36,300 heures L90 36,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005


Détails conducteurs

Produits	GAZ-S12-D	GAZ-S18-UD	GAZ-M18-D	GAZ-M40-UD	GAZ-L40-D	GAZ-L80-UD
Conducteur	Eaglerise			Kegu	Yiguang	
Contrôle de variation	/					
Contrôle d'alimentation	300mA	450mA	450mA	1000mA	930mA	930mA
Courant de démarrage	30A MAX	30A MAX	30A MAX	≤36A, 420µs	<35A	<35A
Facteur de puissance	>0.9	>0.9	>0.9	0.95	0.95	0.95


Dimensions



GAZ-S



GAZ-M



GAZ-L