



Une gamme de luminaires enterrés de haute qualité avec des options de sources lumineuses unilatérales et bidirectionnelles.

- Construction en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en polycarbonate de haute qualité.
- Options de source lumineuse simple ou double avec une distribution uniforme de la lumière.
- Boîtier d'installation en plastique durable avec bagues d'étanchéité en silicone.
- Installation automatique avec connexion cachée.
- Puces LED de haute qualité, et entrée DC 24V.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.




Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
HEL-01	120°	4	3000	14	>70	1W	IP67	IK09	0.55
HEL-02	120°	8	3000	34	>70	2W	IP67	IK09	0.55


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	24VDC
Fréquence d'entrée	/
Protection surtension	/
Puces LED	5mm LED
Durée de vie	/
SDCM	SDCM<6
Classe	Class III
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec couvercle en PC
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Dimensions



HEL-01



HEL-02