



Une gamme de luminaires enterrés de haute qualité avec des options de sources lumineuses unilatérales et bidirectionnelles.

- Construction en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en polycarbonate de haute qualité.
- Options de source lumineuse simple ou double avec une distribution uniforme de la lumière.
- Boîtier d'installation en plastique durable avec bagues d'étanchéité en silicone.
- Installation automatique avec connexion cachée.
- Puces LED de haute qualité, et entrée DC 24V.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.
- RAL9007, autres couleurs RAL disponibles sur demande.



Caractéristiques produits

RÉFÉRENCE	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
HEL-03	120°	16	3000	200	>70	4W	IP67	IK09	0.85

Caractéristiques générales

Tension d'entrée	24VDC
Fréquence d'entrée	/
Protection surtension	/
Puces LED	5mm LED
Durée de vie	/
SDCM	SDCM<6
Classe	Class III
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

Dimensions



HEL-03