



Une gamme de luminaires encastrés de haute qualité et résistants aux chocs, fabriqués en acier inoxydable et dotés d'optiques spécialement conçues pour les applications d'éclairage mural et d'éclairage d'appoint.

- Façade et boîtier d'installation en acier inoxydable 304 avec corps en aluminium pur.
- Verre trempé transparent de 10 mm pouvant résister à des charges de 2000 kg
- Version murale avec une source lumineuse inclinable et une option d'éclairage général vers le haut.
- Installation automatique avec connexion cachée.
- Résistant à l'huile et à l'eau, avec verre antidérapant.
- Puces LED de haute qualité, et entrée DC 24V.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.




Caractéristiques produits

RÉFÉRENCE	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
LEC-6A	30°×45° Tilt 15°	1	4000	140	>70	6W	IP68	IK10	0.88
LEC-6B	30°	1	4000	320	>70	6W	IP68	IK10	0.88
LEC-10	30°	1	4000	240	>70	10W	IP68	IK10	1.72


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	24VDC
Fréquence d'entrée	/
Protection surtension	/
Puces LED	CREE XHP35.2
Durée de vie	L70 >109,000 heures L80 89,100 heures L90 41,900 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class III
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en acier inoxydable 304 et corps en aluminium pur avec verre trempé
Fini	Oxydation de la surface
RAL couleur	Acier inoxydable


Dimensions



LEC-6A



LEC-6B



LEC-10

