



Un luminaire carré encastré de haute qualité et résistant aux chocs, avec une optique spécialement conçue pour le lavage des murs et une construction en acier inoxydable.



- Corps en acier inoxydable 304 avec boîtier d'installation en acier inoxydable 304 et ABS.
- Verre trempé transparent de 15 mm pouvant résister à des charges de 5000 kg.
- Optique spécialement conçue pour une distribution par projection murale.
- Installation automatique avec connexion cachée.
- Résistant à l'huile et à l'eau, avec verre antidérapant.
- Puces LED de haute qualité, et entrée DC 24V.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304.


Caractéristiques produits

RÉFÉRENCE	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
PAR-6	30°×45° Tilt 15°	2	3000	200	>70	6W	IP68	IK10	1.5

Caractéristiques générales

Tension d'entrée	24VDC
Fréquence d'entrée	/
Protection surtension	/
Puces LED	CREE XHP35.2
Durée de vie	L70 >109,000 heures L80 89,100 heures L90 41,900 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class III
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en acier inoxydable 304 avec verre trempé
Fini	/
RAL couleur	Acier inoxydable

Dimensions



PAR