



Une gamme de projecteurs ronds idéaux pour éclairer les façades des bâtiments, les ponts et les arbres. Trois tailles et une gamme de sorties avec options RGBW assurent la polyvalence de la gamme.

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé et deux options de taille.
- Les lentilles optiques offrent un confort visuel et une répartition uniforme de la lumière.
- Puces LED et pilote de haute qualité avec options RGBW dans chaque taille.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.



## Angles



## Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLES	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
RAV-S18	TP25	6	4000	1720	>80	18W	IP66	IK09	1.8
RAV-S18-RGBW	TP25	6	RGBW	500	>80	18W	IP66	IK09	1.8
RAV-M30	TS25	12	4000	3010	>80	30W	IP66	IK09	3.8
RAV-M40	TS25	12	4000	3600	>80	40W	IP66	IK09	3.8
RAV-M40-RGBW	TS25	12	RGBW	1000	>80	40W	IP66	IK09	4.0
RAV-L60	TS25	18	4000	6780	>80	60W	IP66	IK09	5.5
RAV-L80	TS25	18	4000	8250	>80	80W	IP66	IK09	5.5
RAV-L80-RGBW	TS25	18	RGBW	2000	>80	80W	IP66	IK09	5.7

## Caractéristiques générales


Tension d'entrée	220-240V(DC24V-RAV-S15-RGBW)
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	6KV(except RAV-S15)
Puces LED	Samsung LH351C, Philips 5050, RGBW-3535, RGBW-5050
Durée de vie	L70 >60,000 heures   L80 >60,000 heures   L90 >60,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec verre trempé
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9007

## Détails conducteurs


Produits	RAV-S15	RAV-S15-RGBW	RAV-M30	RAV-M40	RAV-M40-RGBW
Conducteur	/	/	Tridonic		Inventronics
Contrôle de variation	/	DMX	DALI		DMX
Contrôle d'alimentation	/	/	780mA	1000mA	0-1300mA
Courant de démarrage	/	/	24.88A, 236µs	24.88A, 236µs	11.8A, 112µs
Facteur de puissance	/	/	0.97	0.97	0.96

Produits	RAV-L60	RAV-L80	RAV-L80-RGBW
Conducteur	Tridonic		Inventronics
Contrôle de variation	DALI		DMX
Contrôle d'alimentation	1010mA	690mA	0-3200mA
Courant de démarrage	32A, 355µs	41.6A, 238µs	11A, 36µs
Facteur de puissance	0.97	0.98	0.96


## Dimensions



**RAV-S**



**RAV-M**



**RAV-L**