



Une lanterne murale élégante avec une source de lumière indirecte pour un effet d'éclairage agréable, avec une gamme de bornes assorties disponible. Idéal pour les zones résidentielles et les zones de loisirs publiques.



- Boîtier et plaque de montage en aluminium moulé sous pression.
- Diffuseur en polycarbonate très transparent.
- Source lumineuse indirecte offrant un grand confort visuel et une répartition uniforme de la lumière.
- Puces LED et pilote de haute qualité.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCE	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
SAL-WL-12	160°	5	4000	1060	> 70	12W	IP65	IK09	2.3


Caractéristiques générales

Tension d'entrée	100-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	0.5KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM < 6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec couvercle en PC
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005

Détails conducteurs

Produits	SAL-WL-12
Conducteur	Eaglerise
Contrôle de variation	Non-Dimmable
Contrôle d'alimentation	350mA
Courant de démarrage	30A MAX
Facteur de puissance	>0.9

Dimensions



SAL