



Un lampadaire piétonnier grand et carré, idéal pour les zones piétonnes et ouvertes comme les centres commerciaux et les cours. Disponible en hauteurs de 4m et 5m.



- Mâts en extrusion d'aluminium avec tête en fonte et polycarbonate diffuser.
- Distribution symétrique de la lumière avec un effet visuel de haute qualité.
- Puces LED et pilote de haute qualité.
- Boîtier recouvert de poudre de polyester pur protégé contre les UV et offrant une grande résistance à la corrosion.
- Adapté à une utilisation avec une gamme de commandes et de systèmes de gestion à distance.
- Toutes les vis externes sont en acier inoxydable 304 en standard.
- RAL9005, autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Angles

T90



α 90°

Caractéristiques produits

RÉFÉRENCES	ANGLE	LED PCS	CCT	LUMENS	CRI	PUISSANCE	IP	IK	POIDS
SCO-H400-60	90°	24	3000/4000	6310/6600	> 70	60W	IP66	IK08	57
SCO-H500-60	90°	24	3000/4000	6310/6600	> 70	60W	IP66	IK08	66

Caractéristiques générales

Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Protection surtension	20KV
Puces LED	Philips 5050
Durée de vie	L70 100,000 heures L80 70,000 heures L90 34,000 heures
SDCM	SDCM<6
Classe	Class I
Température ambiante	-20°C to +50°C
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en polycarbonate
Fini	Peinture poudre polyester durcie à la chaleur
RAL couleur	RAL9005

Détails conducteurs

Produits	SCO-H400-60	SCO-H500-60
Conducteur	PHILIPS LP	
Contrôle de variation	1-10V	
Contrôle d'alimentation	760mA	760mA
Courant de démarrage	35A, 210µs	35A, 210µs
Facteur de puissance	0.95	0.95

Dimensions

