



APPLIQUE INOX316 FIXE

L'applique **DINGO2** est un luminaire fixe en acier inoxydable 316L conçu pour une installation murale en extérieur ou en intérieur.



Flux lumineux	Selon lampe
Puissance	Max 1x20 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50000h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium INOX316
Matériaux de fermeture	Verre
Tension nominale	180-240 VAC
Poids du produit en kg	0,680
Largeur en mm / Diamètre	60
Longueur en mm	85
Hauteur en mm	120
Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK 10
Couleur	INOX BROSSE
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<24
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	650°

DESCRIPTION

L'applique DINGO2 combine robustesse et design avec son corps en acier inoxydable 316L poli électrostatiquement et son verre de protection. Elle fonctionne avec une lampe GU10 (max. 20W) et un axe fixe permettant un éclairage précis avec un angle de rayonnement de 60°.

Son indice de protection IP65 assure une résistance totale aux projections d'eau et aux poussières, tandis que sa certification IK10 garantit une excellente résistance aux chocs. Adaptée aux conditions extérieures exigeantes, elle fonctionne entre -20°C et +45°C et affiche une durée de vie de 50 000 heures (L80B10 @ 25°C).

Avec des dimensions de 85 x 60 x 120 mm et un poids de 0,68 kg, elle s'installe facilement sur tout type de façade. Testée au fil incandescent 650°C, elle est conforme aux normes de sécurité et bénéficie d'une garantie de 3 ans.

AIDE À LA PRESCRIPTION

Applique fixe en acier inoxydable 316L, axe fixe, IP65. Fonctionne avec une lampe GU10 max. 20W. Angle de rayonnement 60°. Dimensions : 85 x 60 x 120 mm. Indice de résistance IK10. Classe II. Garantie 3 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

APPLICATIONS :

Bâtiments, façades

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m ³	POIDS BRUT EN KG
	10	530x285x560	0,085	15

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
DINGO2		Selon source