



APPLIQUE HAUT & BAS RGB

L'applique **HAWKRGB** offre un éclairage haut et bas RGB avec une puissance de 2x9W, idéale pour la mise en valeur des façades, allées et jardins.



Flux lumineux (RGB)	2x540Lm
Efficacité lumineuse	60 Lm/w
Puissance	2x9 W
Durée de vie L80B10 @ 25°C	50000h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	Aluminium anodisé
Matériaux de fermeture	Verre trempé
Tension nominale	24VDC
Poids du produit en kg	1,20
Largeur en mm / Diamètre	60
Longueur en mm	85
Hauteur en mm	210
Classe de protection	III
Type de protection	IP23
Couleur	Aluminium anodisé
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<28
Garantie	5 ans
Test au fil incandescent	650°
Composants	LED RGB
Tension en sortie	24VDC

DESCRIPTION

L'applique LED HAWKRGB diffuse une lumière RGB dynamique avec un flux lumineux de 2x540 lumens et une efficacité de 60 lm/W. Conçue en aluminium anodisé avec un verre trempé, elle offre une grande robustesse et un design élégant.

Fonctionnant sous 24VDC, elle nécessite un câblage 4 fils et est compatible avec les contrôleurs Colorplay4 et ColorplayRC5en1 pour une gestion personnalisée des couleurs. Son indice UGR<28 garantit un éclairage confortable, et sa durée de vie de 50 000 heures (L80B10 @ 25°C) assure une utilisation prolongée.

Avec des dimensions de 85 x 60 x 210 mm et un poids de 1,2 kg, elle s'installe facilement en applique murale. Testée au fil incandescent 650°C, elle est conforme aux normes de sécurité.

ACCESSOIRES



**TÉLÉCOMMANDE
ADRESSABLE TACTILE :**
COLORPLAY4



RÉCEPTEUR :
RC 5en1



**CONVERTISSEUR 24
VDC :**
LT24100ET



**CONVERTISSEUR
24VDC :**
LT24300ET

AIDE À LA PRESCRIPTION

Applique LED haut & bas RGB 2x9W, aluminium anodisé. IP23, flux lumineux 2x540 lumens, 24VDC. Nécessite un câblage 4 fils. Compatible Colorplay4 et ColorplayRC5en1. Dimensions : 85 x 60 x 210 mm. Garantie 5 ans.

TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

APPLICATIONS :

Balisages, jardins, allées, sols, coursives, mur

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	10	530x285x560	0,085	15

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
HAWKRGB	RGB	540 Lm