



# AMPOULE GU10 RGB+CCT

L'ampoule LED GU10 **MLGU10RGB CCT** allie éclairage RGB et température de couleur variable (2700K à 6500K) pour une ambiance lumineuse personnalisable.



Flux lumineux (2700°K-6500°K)	280Lm
Efficacité lumineuse	70 Lm/w
Puissance	4 W
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	TP
Matériaux de fermeture	PMMA
Tension nominale	220-240 VAC
Poids du produit en kg	0,60
Largeur en mm / Diamètre	57
Longueur en mm	50
Hauteur en mm	55
Angle de rayonnement	40°
IRC	>80
Type de protection	IP20
Couleur	Corps blanc
Indice d'éblouissement* <small>selon conditions de pose</small>	UGR<12
Garantie	1 ans
Test au fil incandescent	650°

## DESCRIPTION

L'ampoule LED GU10 RGB+CCT MLGU10RGCCT permet un éclairage modulable en couleurs RGB ainsi qu'en blanc chaud à blanc froid (2700K - 6500K). Avec un flux lumineux de 280 lumens et une efficacité de 70 lm/W, elle garantit une lumière homogène et ajustable selon vos besoins. Son angle de rayonnement de 40° assure un éclairage directionnel optimal. Grâce à un IRC supérieur à 80, elle restitue des couleurs fidèles et agréables à l'œil. Son indice UGR<12 réduit l'éblouissement, améliorant le confort visuel.

Construite avec un corps en TP blanc et un diffuseur en PMMA, elle est à la fois légère et résistante. Avec un diamètre de 57 mm et une hauteur de 55 mm, elle s'intègre parfaitement dans les luminaires compatibles GU10.

Conçue pour durer, elle affiche une durée de vie de 30 000 heures (L80B10 @ 25°C) et supporte des températures de fonctionnement allant de -20°C à +45°C. Son alimentation 220-240 VAC, sa classe II et sa protection IP20 en font une solution adaptée aux espaces intérieurs.

---

## ACCESSOIRES



**TÉLÉCOMMANDE  
POUR LED RGB CCT :**  
**MLGU10TC**

---

## AIDE À LA PRESCRIPTION

Lampe LED GU10 4W, RGB + CCT 2700K-6500K, flux lumineux 280 lumens, IRC >80.  
Alimentation 220-240VAC, angle de rayonnement 40°. Corps TP blanc, diffuseur en PMMA, IP20, classe II. Durée de vie 30 000 heures (L80B10). Test au fil incandescent 650°C.  
Dimensions : Ø57 mm x 55 mm. Garantie 1 an.

# TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)  
[Garantie](#)

---

## APPLICATIONS :

Salons, salles à manger, cuisines, chambres, bureaux, couloirs

## INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN $m^3$	POIDS BRUT EN KG
	1	50x50x60	0,015	0,054

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
MLGU10RGCCT	RGB+BLANC	280 Lm