



TUBULAIRE

Le luminaire tubulaire LED **Triomphe AU70S-CF-1500** délivre un flux lumineux de 7200 lumens (4000K) avec une puissance de 48W, offrant une efficacité lumineuse exceptionnelle de 150 lm/W.



Flux lumineux (4000°K)	7200Lm
Efficacité lumineuse	150 Lm/w
Puissance	48W
Durée de vie L80B20 @ 25°C	104 000 h
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	PC
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	220-240 VAC
IRC	>80 option >90
Poids du produit en kg	<3kg
Longueur en mm	1500
Largeur en mm / Diamètre	70
Hauteur en mm	70
Angle de rayonnement	125°
Classe de protection	II
Type de protection	IP65
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK10
Indice d'éblouissement* selon conditions de pose	UGR<19
Garantie	5 ans
Couleur	Inox
SDCM	<3
Convertisseur	intégré
Risque Photo-biologique RG	0
Test au fil incandescent	850°

DESCRIPTION

Le luminaire tubulaire Triomphe AU70S-CF-1500 (48W – 4000K) allie performance, confort et durabilité, répondant parfaitement aux besoins des espaces professionnels et industriels. Avec un IRC>80 (option >90) et une température de couleur de 4000K, il garantit une qualité de lumière optimale, réduisant la fatigue visuelle, même dans les environnements nécessitant une précision accrue.

Son corps en polycarbonate (PC) haute résistance et son convertisseur BOKE anti-flicker assurent une lumière stable et homogène, parfaitement adaptée aux environnements techniques et industriels.

Grâce à son indice UGR<19 (selon conditions de pose), il offre un confort visuel optimal. Classé IP65 et IK10, il est résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs élevés, adapté aux environnements difficiles. Sa durée de vie de 104 000 heures (L80B10) et son binning LED SDCM <3 garantissent une performance durable et constante.

ACCESSOIRES



**SUPPORT MONTAGE
SAILLI :
MC-AU70S**



**FILIN 200CM :
SUS-AU70S**

AIDE À LA PRESCRIPTION

Tubulaire LED acier inoxydable + PC, 150 lm/W (UGR <19). Durée de vie de 104 000 heures avec maintien du flux lumineux à 80 % testé à 25 °C. Version électronique, IP65, flux lumineux de 7200 lumens (4000K, 1500 mm), puissance de 48 W. Angle d'ouverture 125°. Forme tubulaire, diamètre maximal 70 mm, longueur 1500 mm.

Équipé d'un système de montage avec étriers saillie ou filins de suspension (200 cm).

Version DALI dimmable disponible sur commande.

Matériaux : corps en polycarbonate (PC), fermeture en polycarbonate (PC). Indice de protection contre les chocs IK10. IRC >80 (option >90). Alimentation 220-240 VAC. Module LED et alimentation remplaçables conformément aux exigences d'écoconception (UE 2019/2020). Garantie 5 ans.

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

TELECHARGEMENT

[Télécharger](#)
[Garantie](#)

[Télécharger](#)
[Fiche de montage](#)

[Télécharger](#)
[IES](#)



APPLICATIONS :

Crèche, centre d'accueil, hôtellerie, commerce, tertiaire

INFORMATION EXPORT :

HS CODE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
	1	1600x100x100	0,013	3

RÉFÉRENCE	T° DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
AU70S-CF-150048W	4000°k	7 200Lm